



STOURNARAS CNC
METAL PROCESSING MACHINERY

Αθήνα 01/03/2024

ΧΑΤΖΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΑΦΜ 117188903 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 51 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17343
ΤΗΛ.2109911359 ΚΙΝ 6973594143
info@hed-engineering.com

CNC Τόρνος CK6156/1420 Siemens 808D **με MMplus και absolute encoder**

Το προσφερόμενο μηχάνημα είναι τόρνος CNC τύπου CK6156/1420 με Siemens 808D και MMplus. Είναι καινούργιος, μεγίστης ακριβείας, υπό άριστης ποιότητας και αντοχής υλικά, παρέχει δε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο χειριστή του και είναι εξοπλισμένος με κινητήρα εναλλασσόμενου τριφασικού ρεύματος 380V, 50HZ και προστατεύεται με θερμικό και στιγμιαίο διακόπτη υπερφορτίσεως.

Συνοδεύεται με τα απαραίτητα παρελκόμενα για την εκτέλεση των εργασιών που προορίζεται.

Είναι υψηλής απόδοσης ακρίβεια με άκαμπτο σκελετό και παράγει ελάχιστο θόρυβο κατά την εργασία. Λόγω του ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού είναι εύκολος στον χειρισμό και στην συντήρηση.

CK6156





STOURNARAS CNC

METAL PROCESSING MACHINERY



The whole Control box puts in front of the machine with separate rail, the control box with new style

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | CK6156 |
|--|--------------|
| Μέγιστη περιστροφή στο τραπέζι | 560mm |
| Μέγιστη περιστροφή στο σεπτόρτι | 355mm |
| Απόσταση μεταξύ κέντρων | 1420mm |
| Περιοχή ταχυτήτων ατράκτου | 32-2000r/min |
| Διάμετρος ατράκτου | 80mm |
| Κώνος ατράκτου | MT7 |
| Διαδρομή στον άξονα X | 280mm |
| Διαδρομή στον άξονα Z | 1420mm |
| Ταχεία μετακίνηση στον άξονα X | 3000mm/min |
| Ταχεία μετακίνηση στον άξονα Z | 6000mm/min |
| Ελάχιστη εισαγωγή | 0.001mm |
| Ακρίβεια τοποθέτησης στον άξονα X | ± 0.015mm |
| Ακρίβεια τοποθέτησης στον άξονα Z | ± 0.0225mm |
| Ακρίβεια επανατοποθέτησης στον άξονα X | ±0.006mm |
| Ακρίβεια επανατοποθέτησης στον άξονα Z | ± 0.01mm |
| Εργαλειοδέτης | 6 θέσεων |



STOURNARAS CNC

METAL PROCESSING MACHINERY

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Διαστάσεις μέγιστου εργαλείου | 25x25mm |
| Διάμετρος κουκουβάγιας | Φ75mm |
| Διαδρομή κουκουβάγιας | Φ180mm |
| Κώνος κουκουβάγιας | N5 Morse |
| Ισχύς κυρίως κινητήρα | 7.5 kw |
| Ισχύς κινητήρα ψύξης | 0.09 kw |
| Βάρος μηχανήματος | 2350Kg |
| Διαστάσεις μηχανήματος (Μ×Υ×Π) | 3100×1220×1930mm |

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Εργαλειοδέτης 6 θέσεων
Χερούλια MPG
Siemens 808D control with MMplus
Absolute encoder
Περιστρεφόμενη πόντα
Προδιαγραφές CE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΤΙΜΗΣ

| | |
|---|----------------------------|
| Υδραυλικό τσοκ 10" με υδρ. μονάδα | 5.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% |
| Η διάμετρος ατράκτου με την εγκατάσταση υδραυλικού τσοκ 10" γίνεται 75mm | |
| Σταθερό καβαλέτο με roller bearings | 224,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% |
| Κινητό καβαλέτο | 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% |
| Πλατώ 4 σφιγκτήρων (320mm D1-8) | 350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% |

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τρεις μήνες, κατόπιν παραγγελίας, για παράδοση στο λιμάνι της Κίνας.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 10 ημέρες.
ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ετών.

ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

26.880,00€

Πλέον ΦΠΑ 24%

Επί αυτοκινήτου στην έδρα μας.

Με εκτίμηση,



Π. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.